



HUBARBEITSBÜHNEN **Kommunale Linienführung**

Bislang bietet Palfinger Lkw-Bühnen mit senkrechten Stützen bis zu einer Arbeitshöhe von 16, 17 und 19 m an, dazu in Ergänzung Varianten mit Horizontal-/Vertikal-Stützen. Die H-/V-Stützen sind teilvariabel bzw. vollvariabel an den jeweiligen Einsatzort optimal anzupassen.

Was aber, wenn die Aufstellbreite maximal 2,5 m betragen darf und die Reichweite trotzdem voll vorhanden sein muss? Dieses Problem tritt nach Erfahrung der Löbauer Höhenzugangsspezialisten immer häufiger in Kommunen bei der Straßenbeleuchtung, Autobahnämtern bei Schildermontagen bzw. Brückenbesichtigungen oder Grünflächenämtern bei der Baumpflege auf. Die Verkehrsdichte nimmt deutlich zu und die Pflege- bzw. Wartungsarbeiten sind kurzfristig und ohne größere Behinderungen durchzuführen.

Vor diesem Hintergrund hat Palfinger die neue H-Line entwickelt. Diese Baureihe beginnt mit Arbeitshöhen von 22 m und endet bei 30 m, wobei ein höheres Eigengewicht eine Stützweite von nur 2,5 m bei einer Reichweite von bis zu 20 m ermöglicht. Ab 28 m Arbeitshöhe kommt auch hier der Kurbschwenktisch zum Einsatz, der es erlaubt, weiterhin kompakte Abmessungen, große Reichweiten und geringe Stützkräfte zu bieten.

Gerätekasten inklusive

Damit auch genügend Material mit zur Einsatzstelle genommen werden kann, bietet Palfinger für die KS-Reihe einen im Grundrahmen integrierten Gerätekasten an. Dieser ermöglicht dem Bediener auch den Zu-

**Wenig Platz
und viel Verkehr:**
*Die Geräte werden
auch für kommunale
Einsätze nachge-
fragt.*

