

triestiel mit Kippkinematik zur Verfügung. Der leistungsfähige und wirtschaftliche Umschlagbetrieb wird zudem durch eine große Auswahl von Arbeitswerkzeugen unterstützt, die optimal an Einsatz und Materialumschlagmaschine angepasst sind. Als Optionen für den neuen R 317 Litronic stehen eine komfortable Klimaautomatik sowie stabile Schutzgitter oben und vorne an der Kabine zur Wahl.


Liebherr-Mobilmix 2.25 R

Mobile Mischanlagen gehören bei vielen Bauprojekten wie etwa Tunnel-, Autobahn- oder Flughafenbaustellen inzwischen zur Standardausstattung. Der schnelle Aufbau und das problemlose Umsetzen der Anlage an einen anderen Einsatzort prädestinieren diese Geräte für derartige Projekte. Mobile Mischanlagen sind meist einfach und leicht konstruiert, um den Straßentransport zu erleichtern. Mit der Mobilmix 2.25 R will Liebherr auf der

Intermat 2009 eine praxisgerechte mobile Lösung für die professionelle Betonproduktion auf Baustellen zeigen. Maßgebliche Vorgaben bei der Entwicklung dieser Mischanlage waren kurze Montagezeiten und eine solide Bauweise, die den Standards stationärer Mischanlagen entspricht, eine hohe Ausstoßleistung sowie große Vorratslösungen für die Lagerung von Gesteinskörnungen.

Die Grundelemente der Mischanlage sind auf einer tragenden Plattform platziert, die als Ganzes mit einem Tieflader transportiert wird. In dieses Modul ist auch ein Container mit der Steuerung integriert. Direkt vom Tieflader positioniert ein Kran das Grundgerät auf einer vorbereiteten, ebenen Fläche. Mit dem eingebauten Doppelwellenmischer DW 2.25 von Liebherr bietet die Mobilmix 2.25 R eine hohe Ausstoßleistung von 100 m³ Festbeton je Stunde. Die Errichtung und Inbetriebnahme der Anlage soll lediglich zwei Tage in Anspruch nehmen. Anschließend ist die kontinuierliche Versorgung der Baustelle mit unterschiedlichen Sorten von Qualitätsbeton sichergestellt.

„KÄPTEN“ KLAUS KÖSTER UND SEIN NEW HOLLAND LM1133. EIN HOCHQUALIFIZIERTES TEAM.



A BETRIEBHEBEL FÜR ELEKTRO-HYDRAULISCHE STEUERUNG

B KABINE MIT RUNDUMSICHT MAXIMALER KOMFORT FÜR DEN FÄHRER

NEW HOLLAND LM1133.

ÄUSSERST KOMPAKT, MANÖVRIERFREUDIG UND STANDFEST.
MAXIMALE TRAGFÄHIGKEIT 3.300 KG. MAXIMALE HUBHÖHE 11 M.
NENNLEISTUNG (NACH ISO 14396) 71 KW/95 PS.

IHREN VERTRAGSHÄNDLER IN DER NÄHE FINDEN SIE AUF WWW.NEWHOLLAND.COM

