



Warte,
warte
nur ein
Weilchen:
*Wartungs-
arbeiten an
der Förder-
anlage
mit dem
H714H-
Teleskop-
lader.*

Foto: Komatsu

tung mit einer maximalen Hubkraft von 4,5 t ermöglichen es der PEG, ihre Förderanlagen innerhalb kür-

zester Zeit zu warten oder zu reparieren und so eventuelle Stillstandzeiten zu minimieren.

ren". Alle Modelle der FR-Serie benötigen für eine 360°-Drehung weniger als 3 m. Der TB 180 FR mit einem Einsatzgewicht von 8,3 t erledigt diese „Übung“ lediglich mit einem Schwenkradius von 1,395 m. Serienmäßig besitzen die Modelle TB 138, 153 und 180 FR zwei komplett bis zum Löffelstiel verlegte Zusatzsteuerkreise. Diese ermöglichen z. B. den Anbau von Mehrzweck- und Sortiergreifern, Pflasterverlegezangen oder Tiltrotatoren. Die proportional angesteuerten Zusatzkreise ermöglichen ein feinfühliges und sauberes Arbeiten. Weiterhin sind die oben genannten Modelle mit Rohrbruchsicherungen, Lasthalteventilen und Überlastwarneinrichtungen am Hauptausleger ausgerüstet. Weit zu öffnende, aus Metall gefertigte Motorhauben, sowie kippbare Kabinen, ermöglichen einen schnellen und unkomplizierten Zugang zu allen Aggregaten für Wartungs- und Servicearbeiten.

OSTALBketten

Ketten

Anschlagmittel
Service Hebezeuge
Ladungssicherung

Ostalbketten | Flözstraße 26 | 73433 Aalen
Tel: 073 61/92 45-0 | Fax: 073 61/92 45-20
info@ostalbketten.de | www.ostalbketten.de

Für den schnellen Verkauf

>> www.vehiclebuy.de <<

Fordern Sie unseren Katalog an!

TORWEGGE

Bewegung auf allen Ebenen

Leicht, stark
& wendig!

Schwerlasttransport

Serie JH-G plus bis 20 to

www.torwegge.de
schwerlast.k@torwegge.de

Bielefeld Glauchau
Tel 0521/9 3417-0 Tel 03763/5091-0

5707032