

ge Verlängerung reicht von 9 bis 33 m und ermöglicht eine max. Auslegerlänge von 96 m. Die Tragfähigkeiten am Hauptausleger konnten deutlich verstärkt werden durch den überarbeiteten Ausleger und die Anhebung des Gegengewichts auf 54 t. Die kurze Unterwagenlänge von nur 12,35 m und der enge Wenderadius von nur 11,25 m verleihen dem Kran eine hohe Mobilität.

Dazu trägt auch die elektrohydraulische Hinterachslenkung bei – bis 45 km/h lenken die beiden hinteren Achsen automatisch mit. Bei schnellerer Fahrt werden diese starr gestellt und stabilisieren so den Geradeauslauf. Als Antrieb steht die bewährte Technik des leistungsstarken Daimler OM 502 LA mit 380 kW und einem AS-Tronic-Getriebe von ZF zur Verfügung. Mit einer maximalen Steigfähigkeit von 48 Prozent im Straßengang und über 80 Prozent im Geländegang verfügt der Kran über einen ordentlichen Durchzug. Der AC 160-2 arbeitet mit der Kransteuerung IC-1 sowie dem UNIMEC-Teleskopier- und Verbolzungssystem für den Ausleger.

Das Familienunternehmen Hack Schwerlastservice ist spezialisiert auf Kranarbeiten, Turmdrehkranvermietung, Schwertransporte und Maschinenumzüge. Als Service hinzugekommen ist 2008 die Ölspurbeseitigung und Entsorgung. 1959 gegründet, leiten heute die Geschwister Irene, Udo und Werner Hack in der zweiten Generation das 60 Mitarbeiter starke Kranunternehmen.

K20-30TS in neuem Gewand. Am auffälligsten ist die Aluminium-Vollverkleidung mit abschließbaren Staufächern.

Foto: Klaas



Feiert in Neumünster seine Premiere:

Der K29-34TS von Klaas soll auf der NordBau erstmals einer breiteren Öffentlichkeit vorgestellt werden.

AVANT® Funktionslader

Avant 200er, 500er und 600er Serie

Modelle	11
Eigengewicht	600–1.400 kg
Leistung	16–36 PS
Hubkraft	350–1.200 kg
Anbaugeräte	über 60



**Erwarten Sie viel.
Sie bekommen mehr.**

**Galabau 2008:
Halle 7
Stand 112**

www.avanttecno.de

Max-Planck-Straße 3
64859 Eppertshausen
Tel. (0 60 71) 98 06 55

SEWOTA

Seil-, Kettens-, Hebe- und Verpackungstechnik - Seilerei Arbeitsschutz

Bachgasse 6
D-07922 Tanna/Thüringen
Tel. +49 (0) 3 66 46-30 70
Fax +49 (0) 3 66 46-30 72
E-Mail: info@sewota.de
Internet: www.sewota.de



Flat webbing slings

Hebebänder

Endless round slings

Rundschlingen

Ratched lashing systems

Zurrgurte