

**FLEXLIFT
FLUNDER**

25
Jahre
FLEXLIFT

Baureihe»FE«
Standard für Europalette



Baureihe»FE«
mit 360° Drehplattform



Baureihe»FE«
mit Behältereinrichtung



FLEXLIFT
Hubgeräte GmbH



Eckendorfer Straße 115-117
33609 Bielefeld
Telefon 05 21/78 06-0
Fax 05 21/78 06-110
internet: <http://www.flexlift.de>
e-mail: verkauf@flexlift.de



PROGRAMM **Auf eigener Achse**

Die Produktpalette von Dinolift umfasst ein breites Angebot an Geräten zum Höhenzugang. Die verschiedenen Anhänger- und Selbstfahrertypen decken eine Arbeitshöhe von 12 bis 26 m ab.

Zur APEX im niederländischen Maastricht hat Dinolift die neue Dino 120TN gezeigt, die nach Unternehmensangaben die typischen und bewährten Kennzeichen der gesamten Dino-Familie besitzt. Die Maschine ist einfach zu bedienen, leicht und kompakt. Der Ausleger mit einem Reichweitenradius von insgesamt 7,90 m besteht aus drei Segmenten, weshalb die Transportlänge lediglich 5,50 m beträgt.

Dank des geringen Gewichts von 1350 kg lässt sich das Gerät mühelos mit dem Pkw zum Einsatzort ziehen. Der Arbeitskorb verfügt im gesamten Arbeitsbereich über eine Zuladekapazität von bis zu 120 kg. Die „Schmalstellung“ des Trailers erfolgt über einen einfachen Knopfdruck, der die

Achse automatisch in die Schmalposition bringt und die Stützen werden anschließend mit einem einfachen Handgriff in die neue Position angepasst. In Schmalstellung ist die Dino-Bühne 120TN lediglich 88 cm breit. Dank Batteriebetrieb können die ebenfalls neuen Dino-TB-Modelle überall dort eingesetzt werden, wo ein Netzanschluss nicht möglich ist. Bei Netzbetrieb lassen sich die Geräte auch während des Batterieladevorgangs bedienen.

Selbstfahrende Bühnen

Die selbstfahrenden Hebebühnen Dino 205RXT und Dino 240RXT (in Deutschland Rhino 205RXT und Rhino 240RXT) sind nach Aussage der