



**ANSPRUCHSVOLL:**  
Trotz kompakter Maße  
bot der CT-Kran die  
gewünschte Arbeitshöhe.

Fotos: System Lift

**UVV-Prüfungen, BGV-,  
BGR-Sicherheits-  
überprüfungen**

Tel.: +49 (0) 84 53/33 42 53  
Fax: +49 (0) 84 53/33 42 63  
Internet: [www.service-kfk.de](http://www.service-kfk.de)

**Sicher heben - leicht bewegen!**

## Wollen Sie Maschinen heben und bewegen ?

Dann mit den richtigen, in Deutschland hergestellten Werkzeugen: Machen Sie es sich leicht mit unseren **ECO-Jack** Maschinenhebern und **ECO-Skate** Transportfahrwerken. Den idealen Helfern beim innerbetrieblichen Maschinen- und Gerätetransport.

Beispiel:  
EJ60-45-CR  
mit 6.000 kg Traglast und  
patentierter Einhandsicherheitslasche  
in vernickelter Sonderausführung.

■ Made  
■ in  
■ Germany

**HTS** HTS Hydraulische Transportsysteme GmbH  
Ringstraße 28 70736 Fellbach Telefon 0711-3426679-0 Telefax 3426679-99  
[www.hts-direkt.de](http://www.hts-direkt.de) [info@hts-direkt.de](mailto:info@hts-direkt.de)

...the load moving experts

ECO-Jack®  
ACTEK®  
ACITEK®

### Echte Zufahrtsbeschränkungen

In Ulm wird derzeit eine Halle als Tontaubenschießanlage errichtet. In einer Höhe von bis zu 25 m müssen Platten als Deckenverkleidung montiert werden. Der Haken an der Sache: Es gibt nur eine Tür, die lediglich 2,55 m breit und 2,72 m hoch ist. „Es wäre ein unverhältnismäßig hoher Aufwand gewesen, eine Scherenbühne durch dieses Nadelöhr zu bekommen“, berichtet Stefan Drischberger von Hochmuth. „Wir haben die Türzarge ausgebaut und das Dach unseres CT.2 Multitrucks abgenommen. Mit nur 1 cm Spielraum an jeder Seite konnten wir den Kran vorsichtig hineinfahren.“

### Hohe Korblast gefordert

Die Arbeitsplattform musste nicht nur drei Monteure, sondern auch große Platten in die Höhe bringen. Bei einer möglichen Zuladung des Hubarbeitsgerüsts von bis zu 3 t konnten viele Platten gleichzeitig nach oben befördert werden. „Das hat Zeit gespart, weil der Kran nicht ständig auf und ab bewegt werden musste. Da der Kunde unser Gerät zudem mit erfahrenerm Bedienpersonal gemietet hat, gingen die Arbeiten schnell voran, was letztlich auch Kosten gespart hat“, sagt Stefan Drischberger. Der Einsatz selbst dauerte insgesamt drei Wochen.

## AVANT Multifunktionslader

**Avant 200er, 500er,  
600er und 700er Serie**

Eigengewicht	590–1.700 kg
Leistung	18–49 PS
Zusatzhydraulik	23–70 l/min
Hubkraft	350–1.350 kg

**Über 100 Anbaugeräte**

*Erwarten Sie viel.  
Sie bekommen mehr.*

[www.avanttecno.de](http://www.avanttecno.de)

Max-Planck-Straße 3  
64859 Eppertshausen  
Tel. (0 60 71) 98 06 55