

Kompaktes für die Leine

● ● ● JLG präsentiert neuen Teleskopstapler

PERSONENLIFTE. Die Produktpalette der JLG Industries, Inc. umfasst mehr als 100 Modelle von Arbeitsbühnen und Teleskopstaplern. Zu den kompakteren Modellen zählt der 1230 ES. Dieser Senkrechtlift mit Selbstantrieb wiegt nur 790 kg. Bei einer Plattformhöhe von bis zu 3,66 m, ist er nur 0,76 m breit. Er hat eine Traglastkapazität von 227 kg. Mit seinem reduzierten Gewicht, seinen kompakten Maßen und seiner Manövrierfähigkeit ermöglicht das Modell 1230 ES z. B. Einsätze in mehrstöckigen Lagerhäusern. Eine niedrige Einstiegshöhe von nur 0,66 m sowie saloonähnlichen Pendeltüren erleichtern den Einstieg bzw. Ausstieg aus der Arbeitsbühne. Das Modell 1230 ES kann auf der CeMAT besichtigt werden. Neben dem Senkrechtlift 1230 ES hat JLG seine Produktpalette auch um einen neuen ultrakompakten Teleskopstapler erweitert. Das neue Teleshandler-Model 2505 verfügt über eine maximale Tragfähigkeit von 2,5 t sowie über eine maximale Hubhöhe von 5,6 m. Die kompakten Abmessungen sind mit einer Gesamtbreite von 1,8 m und einer Höhe von nur 1,9 m sein wichtigstes Merkmal. Der Teleskopstapler 2505 verfügt über ein Gesamtgewicht von weniger als 5 t, wird von einem 84 PS (62,6 kW) starken Perkins-1104.4-Turbodieselmotor angetrieben und ist mit einem hydrostatischen Getriebe für Vierradantrieb und -lenkung ausgestattet.



Auf kleinster Fläche nach oben:
Der Senkrechtlift 1230 ES ist mit einer Breite von 76 cm und einem Gewicht von 790 kg absolut für Indoor-einsätze konzipiert.

Foto: JLG

FELTES
Gerätebau · Gerätevertrieb
Tel. +49/2102/528158
Fax +49/2102/528157
Dorfstr. 31
D-40882 Ratingen
Info@feltes-gmbh.de
www.feltes-gmbh.de

Lasten heben?
mit dem klappbaren
Alu-Schnellbau-
Portalkran-System
kein Problem!

Jetzt auch fahrbar

Wir stellen aus:
CeMAT
Halle 12
Stand B 26

WWW.KRAN-UND-HEBETECHNIK.DE

800m.leiser...

System P4: E-Kette® mit neuen Profilrollen aus Tribokunststoff. Abrieb- und verschleißfest. Durchgängiger Rollenlauf, dadurch schnell bis 10 m/s und extrem leise. Für lange Kran-Verfahrwege bis 800 m und noch höhere Füllgewichte.

igus.de/rollen

Bestellung: Tel. 02203-9649-846 Fax 02203-9649-222
Film und Infos online Bestellen: Mo.-Fr. 8-20h Sa. 8-12h

CeMAT – Halle 12, Stand B70 · Automatica – Halle B3, Stand 508