

2646ES und 3246ES mit bis zu 11,80 m Arbeitshöhe eingesetzt, welche wie alle ES-Scherenbühnen eine proportionale Hub- und Senkfunktion besitzen. Alle ES-Scheren besitzen einen Elektrodirektantrieb, der lange Arbeitszyklen ermöglicht.

Ebenfalls hilfreich für die Messe-Aufbaufirmen, die mit verschiedenen Maschinentypen arbeiten, sind die innerhalb der ES-Baureihe identischen Bedienpulte. Somit müssen die Anwender sich nicht immer wieder auf eine neue Steuerung einstellen. Dies spart Zeit, zumal übersichtliche Funktionen ein schnelles und sicheres Arbeiten ermöglichen.

Im Falle einer Störung werden per Analyzer-Schnittstelle (die in nahezu allen JLG-Maschinen zur Standardausrüstung gehört) alle Funktionen vor Ort sofort geprüft. Störungen können so schnell erkannt und behoben werden. Um ein schnelles Reagieren im Störfall gewährleisten zu können, hat JLG Deutschland im letzten Jahr seinen Service-Sektor stark ausgebaut. Gerade auch bei Hubarbeitsbühnen ist durch mögliche Folgekosten bei Einsätzen eine schnelle Reparatur gefragt.

Modell Star 10. Es wurde für Arbeitshöhen von 10 m in beengten Innenräumen konzipiert: extrem kompakt. Die Höhe in eingefahrenem Zustand beträgt 1,99 m, die Breite 0,99 m. Ein weiterer Neuzugang ist die elektrische Scherenarbeitsbühne Compact 12. Sie eignet sich für Arbeitshöhen bis 12 m in Innenräumen und für den Einsatz in allen Industriebranchen.

Arbeitshöhen bis zu 15 m in beengten Innenräumen hatten die Haulotte-Ingenieure auch bei der Entwicklung der HA-15-IP-Gelenkteleskoparbeitsbühne im Fokus. Die rein elektrische Ausführung für Innen- und Außeneinsatz besitzt zahlreiche Vorteile und Funktionsmerkmale. Auch diese Bühne ist durch kompakte Abmessungen charakterisiert. Nur 2 m Höhe in eingefahrenem Zustand erlauben den Transport durch normale Türen und die geringe Breite von 1,5 m lässt ein manövrieren unter beengten Verhältnissen zu. Leistungsfähige Batterien gewährleisten lange Arbeitszyklen und damit einen wirtschaftlichen Einsatz.

## Frische Luft!! endlich durchatmen!!

Der Abgasfilter von EHC

Typ L20 für LKW

Typ P15 für PKW bis 5 Liter Hubraum

Typ HT und PF für Stapler + Baumaschinen



VERT TRGS 554



EHC Technik GmbH

Eiserfelder Str. 316 · 57080 Siegen

Tel. 0271 3177936 · www.ehcteknik.com

**EHC**

## Kran- & Hebetchnik

Telefon: 0 47 61/92 58-0, Telefax: 0 47 61/92 58-29

Internet: [www.kran-und-hebetchnik.de](http://www.kran-und-hebetchnik.de)



## Vehicles and more...

[www.vehiclebay.de](http://www.vehiclebay.de)

[www.vehiclerent.de](http://www.vehiclerent.de)

[www.nfm-verlag.de](http://www.nfm-verlag.de)

[www.kran-und-hebetchnik.de](http://www.kran-und-hebetchnik.de)

[www.contrailo.de](http://www.contrailo.de)

[www.in-fbll.de](http://www.in-fbll.de)

**W 35 Topic**

**Vorteil  
Hatz:  
Sparsam**



Leistungsspektrum von  
5,6 KW/7,6 PS bis 30,6 KW/41,5 PS

[www.hatz-diesel.com](http://www.hatz-diesel.com)

**HATZ**  
DIESEL

**HATZ-DIESEL  
IN JEDEM FALL DIE BESSERE WAHL**

MOTORENFABRIK HATZ · D-94095 RUHSTORF a.d. ROTT  
Tel.: 0 85 31 / 3 19-0 · Fax: 0 85 31 / 31 94 18  
e-mail: [marketing@hatz-diesel.de](mailto:marketing@hatz-diesel.de)