

zusätzliche Hilfsmittel erlaubt. Da er komplett zerlegbar ist und sein längstes Teilstück nur 3,10 m misst, sind Transport und Lagerung außerordentlich platzsparend. Dank einer nahezu minimalistisch anmutenden Stellfläche von lediglich 2,50 x 2,50 m (kann auf 1,30 x 1,30 m verkleinert werden) entfaltet er seine Vorzüge an Baustellen mit schwierigen Zugängen.

Schwerstarbeit im Gelände

Rough Terrain Cranes von Terex Bendini kommen insbesondere dort zum Einsatz, wo es um schnellen Lastenumschlag geht. Alle Bendini-Modelle, die auf der SAIE teilweise als Produktneheiten dem italienischen Markt präsentiert wurden, sind optimiert für das Verfahren hoher Lasten. Die technischen Merkmale in Kürze: Der neue 30-Tonner Terex Bendini RC 30 bietet einen dreistufigen Teleskopausleger mit einer maximalen Hakenhöhe von 27,40 m. Das Teleskopieren unter Teillast ist möglich. Die Basisversion wiegt 24 t, 11 t vorne und 13 t am Heck, mit einer Breite von nutzfahrzeugkonformen 2,55 m. Für die nötige Antriebskraft sorgen ein Turbolader mit 104 kW bei 2200 U/min sowie ein Getriebe mit Allrad-Antrieb, sechs Vorwärts- bzw. Rückwärtsgängen. Der Motor erfüllt alle Tier-3-Anforderungen. Die Servolenkung lässt sich auf zwei oder vier gelenkte Räder bequem von der Kabine aus umschalten. Die Höchstgeschwindigkeit variiert je nach Reifengröße zwischen 34 und 36 km/h.

Zwei Klassen höher

Eine Stufe darüber ist der neue Terex Bendini RC 34 angesiedelt, der auf der SAIE erstmals präsentiert wurde. Seine Tragfähigkeit liegt bei maximal 34 t. Voll ausgefahren erreicht der Ausleger



▲ EINFACHES HANDLING...

...und kurze Rüstzeiten: Die Montage der Schnellbaukrane erfolgt vollständig hydraulisch, eine moderne Antriebstechnik sorgt für einen effizienten Betrieb.

eine Gesamtlänge von 30,10 m und eine Auslegerkopfhöhe von 32,80 m. Sein Vier-Zylinder-Motor erzeugt eine Leistungsspitze von 104 kW bei 2000 U/min und ein maximales Drehmoment von 620 Nm bei 1500 U/min.

Wenn's noch schwerer wird, kommt die Zeit des Terex Bendini RC 60: Der 60-Tonner bietet eine bemerkenswerte Tragfähigkeit über alle Traglastbereiche und eine weite Abstützbasis von 8 m. Der Ausleger ist eingefahren 10,30 m lang und kann bis auf 40 m ausgefahren werden, mit einer maximalen Hakenhöhe von 42,50 m. Der Neigungswinkel des Auslegers reicht von -1° bis $+78^\circ$. Das Gesamtgewicht beträgt 41,4 t, verteilt auf 18,5 t vorn und 23,5 t am Heck.

Spezialist für Schwertransport-Technik

Langendorf 

Tieflader

Für den sicheren Transport von Großgeräten liefert Langendorf Satteltieflader mit abfahrbarem Schwanenhals, überfahrbar oder in Tiefbettausführung.



Spitzentechnik auf Rädern



www.langendorf.de

Langendorf GmbH · Bahnhofstrasse 115 · 45731 Waltrop · Telefon +49/2309/938-0 · Fax +49/2309/938-190