



■ HOHES EINSETZGEWICHT

Bei insgesamt 515 t Gegengewicht hatte man den Schwebeballast mit etwa 300 t Ausgleichslast angesetzt.

Der 60 m lange Teleskopausleger des neuen LTM 1100-4.2 besteht aus dem Anlenkstück sowie sechs Teleskopteilen und wird mit dem Schnelltakt-Teleskopiersystem Telematik aus- und eingeschoben. Zwei je 7 m lange Gitterstücke zur Teleskopverlängerung bieten einen erhöhten Anlenkpunkt für die 10,80 m bis 19 m lange Klappspitze. So erreicht der LTM 1100-4.2 Hubhöhen bis 91 m und Ausladungen bis 58 m. Die Klappspitze wird unter 0-, 20- und 40°-Neigung angebaut. Optional ist eine hydraulische Verstellung erhältlich, mit der die Klappspitze unter voller Last zwischen 0 und 40° gewippt wird.

Multifunktionale Bedien- und Anzeigeeinheit

Dank seiner kompakten Abmessungen kann der neue Vier-Achser auch auf engsten Baustellen manövrieren. Das 10,60 m lange Fahrgestell ist auch mit der Bereifung 16.00 R 25 lediglich 2,75 m breit. Der Wenderadius über das Fahrerhaus gemessen beträgt 8,30 m. Der Drehradius des bis zu 28,2 t schweren Ballastes bleibt innerhalb von 4,11 m. Mit einfach teleskopierbaren Schiebehölmern wird eine Abstützbreite von 7 m erreicht. Bei beengten Verhältnissen kann aber auch mit einer reduzierten Abstützbreite von 5 m gearbeitet werden. Der Sechs-Zylinder-Liebherr-Reihenmotor im Unterwagen leistet 350 kW (476 PS) bei 1900 U/min. Die Kraft wird über das Zwölf-Gang-ZF-AS-TRONIC-Getriebe auf die Kranachsen übertragen.

schülke +

grotamar 71®

Schützt vor Filterverstopfung, Motorenausfall und Korrosion

Stoppt Bioschlamm im Diesel!

- schnelle Keimabtötung
- verhindert Schlammbildung in Dieseldieselkraftstoffen
- wirksamer Korrosionsschutz
- keine korrosiven Verbrennungsprodukte
- wirtschaftlicher Langzeitschutz für Tank, Leitungen und Motor
- von führenden Motorenherstellern wie MAN, Daimler, MTU, etc. geprüft und empfohlen!



Schülke & Mayr GmbH
Tel. +49 40 521 00-0 | Fax +49 40 521 00-244
www.schuelke.com | sai@schuelke.com

the plus of pure performance



Partner für sicheres Arbeiten



PRÜF- UND REPARATURSERVICE (mobil und stationär)

- ▶ Anschlagketten
- ▶ Hochziehbare Personenaufnahmemittel
- ▶ Höhensicherungsgeräte
- ▶ Horizontale und vertikale Anschlageinrichtungen
- ▶ Lastaufnahmeeinrichtungen
- ▶ Persönliche Schutzausrüstungen gegen Absturz
- ▶ Rettungs- und Bergungsgeräte
- ▶ Winden, Hub- und Zuggeräte



Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2000 durch Lloyd's Register of Quality Assurance

WIR KOMMEN · MIT SICHERHEIT

Am Lunedeich 139
D-27572 Bremerhaven
E-Mail: info@rolf-luebbe.de

Telefon (04 71) 9 62 90-0
Telefax (04 71) 9 61 20 03
www.rolf-luebbe.de